Folha de dados do produto

Especificações



Chave de transferência automática para rack Netshelter da APC, 1U, 20 A, 200/208 V, 2 ENTRADAS L6-20, 8 C13, 1 SAÍDA C19, 50/60 Hz

AP4430A

Principal

Tipo de produto ou componente	Automatic transfer switch
Main Input Voltage	200 V CA monofásico 208 V
limites da corrente de entrada	20 A
frequência da rede	50/60 Hz
Main Output Voltage	200 V CA monofásico 208 V
Input Connection Type	NEMA L6-20P 16 A 2 fases + terra
Capacidade de Carga	3300 VA
[In] Corrente nominal	20 A
tensão admissível	180…220 V
Consumo Total Máximo de Corrente por Fase	20 A
Max line current	20 A
Tipo de proteção	Without circuit breaker
número de unidade de rack	1U
Número de cabos	2
Comprimento do cabo	2,43 m
Comprimento do Cabo	2,44 m
equipamento fornecido	Montando hardware Braceletes de montagem em rack

Complementar

Local de montagem	Frontal Traseiro
Modo de montagem	Montagem em rack
posição de montagem	Horizontal
Cor	Preto
Altura	44 mm
Largura	432 mm
Profundidade	236 mm
Peso líquido	4,83 kg

Ambiental

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A
umidade relativa	5…95 %
Umidade Relativa de Armazenamento	5…95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-25…65 °C
altitude de armazenamento	0…15240 m
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para funcionamento	-5…45 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	23,6 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	35,6 cm
peso da embalagem (Lbs)	6,6 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	24

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Explicação dos Environmental Data >

Como avaliamos a sustentabilidade do produto >

Pegada ecológica

Pegada de carbono do ciclo de vida total	**1 242 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	**66 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	**0.9 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	**1 171 kg CO2 eq.**
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Perfil ambiental do produto (PEP)	**Perfil ambiental do produto**

Use Better

Materiais e embalagem

Percentagem média de plástico reciclado	**10 %**
Pacote com papelão reciclável	**Sim**
Embalagens sem plástico	**Não**
Número SCIP	**31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da**
Diretiva RoHS da UE	**Em Conformidade Com Isenção**
Regulamento REACh	**A referência contém SVHC acima do limite**
Status sem halogênio	**O produto contém halogênio acima dos limites**

Use Again

Reembalar e refabricar

Potencial de reciclagem, em %	**55**
Perfil de circularidade	**Informação sobre o fim da vida útil**
Bateria removível	**Sim**
Recolha de produtos	**Não**
Etiqueta REEE	**O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras**

Folha de dados do produto

AP4430A

Image of product / Alternate images

Alternative



