

Folha de dados do produto

Especificações



PDU (UDE) para rack da APC
9000 comutada, não ocupa
espaço em U, 32 A, 230 V, 21 C13
e 3 C19

APDU9953

Principal

Tipo de produto ou componente	PDU
Main Input Voltage	200..0,240 V
limites da corrente de entrada	32 A
frequência da rede	50/60 Hz
Main Output Voltage	200 ... 240 V
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 2 fases + terra
Number of power socket outlets	21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19
Capacidade de Carga	7400 VA
tensão admissível	220...240 V
Consumo Total Máximo de Corrente por Fase	32 A
Max line current	32 A
Tipo de PDU	Switched
Tipo de proteção	Disjuntor
número de unidade de rack	0U
Número de cabos	1
comprimento do cabo	3 m
equipamento fornecido	Guia de Instalação Braceletes de montagem em rack Guia de segurança

Complementar

Local de montagem	Lado
Modo de montagem	Not rack-mountable
posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP Redfish
altura	1829 mm
largura	56 mm
profundidade	46 mm
Peso líquido	7,34 kg

Ambiental

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deverá ser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

Certificações do produto	VDE EAC RCM
Normas	EN 55022, classe A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
umidade relativa	5...95 %
Umidade Relativa de Armazenamento	5...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
altitude de armazenamento	0...15240 m
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...60 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	204 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	16,5 cm
peso da embalagem (Lbs)	9,95 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	36
---------------------	----

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

Explicação dos Environmental Data >

Como avaliamos a sustentabilidade do produto >

 Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	2 909 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	55 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.2 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	2 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	2 848 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	4 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better

 Materiais e embalagem	
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Não
Número SCIP	31346aed-552c-4a16-81d9-e683a383b6da
Diretiva RoHS da UE	Em Conformidade Com Isenção
Regulamento REACH	A referência contém SVHC acima do limite

Use Longer

 Extensão da vida útil	
Reparo	Não

Use Again

 Reembalar e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	71
Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Bateria removível	Sim
Recolha de produtos	Não
Etiqueta REEE	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras

Image of product / Alternate images

Alternative

