

Folha de dados do produto

Especificações



Chave de transferência automática para rack Netshelter da APC, 1 U, 20 A, 120 V, 2 ENTRADAS L5-20, 10 SAÍDAS 5-20R, 50/60 Hz

AP4452A

Principal

Tipo de produto ou componente	Automatic transfer switch
Main Input Voltage	120 V CA monofásico
limites da corrente de entrada	20 A
frequência da rede	50/60 Hz
Main Output Voltage	120 V CA monofásico
Input Connection Type	NEMA L5-20P 16 A 2 fases + terra
Capacidade de Carga	1920 VA
[In] Corrente nominal	20 A
tensão admissível	108...132 V
Consumo Total Máximo de Corrente por Fase	20 A
Max line current	20 A
Tipo de proteção	Without circuit breaker
número de unidade de rack	1U
Número de cabos	2
Comprimento do cabo	2,43 m
Comprimento do Cabo	2,44 m
equipamento fornecido	Montando hardware Braceletes de montagem em rack

Complementar

Local de montagem	Frontal Traseiro
Modo de montagem	Montagem em rack
posição de montagem	Horizontal
Cor	Preto
altura	44 mm
largura	432 mm
profundidade	236 mm
Peso líquido	4,4 kg

Ambiental

Normas	EN 55022, classe A FCC Parte 15 classe A
--------	---

Isenção de responsabilidade Esta documentação não tem como objetivo substituir nem deveser utilizada para determinar a adequação ou confiabilidade desses produtos para aplicações específicas

umidade relativa	5...95 %
Umidade Relativa de Armazenamento	5...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
altitude de armazenamento	0...15240 m
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...45 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
numero de unidades por emb.	1
Package 1 Height	11,4 cm
Package 1 Width	60 cm
Package 1 Length	35,6 cm
peso da embalagem (Lbs)	6,17 kg

Garantia contratual

Garantia (em meses)	24
---------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric visa atingir o status Zero Líquido até 2050 por meio de parcerias na cadeia de suprimento, materiais de menor impacto e circularidade por meio da nossa campanha contínua "Use Better, Use Longer, Use Again" para prolongar a vida útil e a capacidade de reciclagem dos produtos.

[Explicação dos Environmental Data](#) >

[Como avaliamos a sustentabilidade do produto](#) >

 Pegada ecológica	
Pegada de carbono do ciclo de vida total	1 238 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fabricação [A1–A3]	62 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de distribuição [A4]	0.8 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de instalação [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de utilização [B2, B3, B4, B6]	1 171 kg CO2 eq.
Pegada de carbono da fase de fim de vida [C1–C4]	3 kg CO2 eq.
Perfil ambiental do produto (PEP)	Perfil ambiental do produto

Use Better

 Materiais e embalagem	
Porcentagem média de plástico reciclado	10 %
Pacote com papelão reciclável	Sim
Embalagens sem plástico	Não
Diretiva RoHS da UE	Em conformidade
Regulamento REACH	A referência contém SVHC acima do limite
Status sem halogênio	O produto contém halogênio acima dos limites

Use Again

 Reembalar e refabricar	
Potencial de reciclagem, em %	55
Perfil de circularidade	Informação sobre o fim da vida útil
Bateria removível	Sim
Recolha de produtos	Não
Etiqueta REEE	 O produto deve ser descartado nos mercados da União Europeia seguindo a coleta de resíduos específica e nunca deve terminar em lixeiras

Image of product / Alternate images

Alternative

